

FICHE D'INFORMATIONS GENERALES

ALGEMEEN INFORMATIEBLAD

Numéro Machine <i>Machinenummer</i>	AM267	Référence <i>Referentie</i>	FHU20KW
Description <i>Beschrijving</i>	Unité de chauffe mobile / <i>Mobiele verwarmingsunit</i>		



Informations générales / *Algemene informatie*

Longueur <i>Lengte</i>	1300 mm	Hauteur <i>Hoogte</i>	1230 mm
Largeur <i>Breedte</i>	800 mm	Masse <i>Gewicht</i>	600 kg

FICHE D'INFORMATIONS GENERALES

ALGEMEEN INFORMATIEBLAD

Informations hydrauliques / Hydraulische informatie

Raccordement "Entrée" <i>"Invoer" aansluiting</i>	2"G (60°) mâle	Raccordement "Sortie" <i>"Uitgang" aansluiting</i>	1"1/2G (60°) mâle
Débit pompe <i>Pomp stroom</i>	28 l/min	Pression <i>Druk</i>	4 ... 16 Bars
Volume Accumulateur <i>Accuvolume</i>	2.8 l	Pression azote <i>Stikstof druk</i>	3 B
Crépine d'Aspiration <i>Zuigzeef</i>	DN100/PN16 – 25µ		

Informations électriques / Elektrische informatie

Tension <i>Spanning</i>	3 x 400V / 50Hz	Intensité <i>Intesiteit</i>	50A
Connecteur <i>Aansluiting</i>	Mennekes MK3325	Caractéristiques connecteur <i>Kenmerken connector</i>	63A 3Phases + Terre + Neutre
Puissance moteur électrique <i>Elektrisch motorvermogen</i>	7.5 kW	Intensité moteur électrique <i>Intensiteit elektrische motor</i>	14.4 A
Quantité canne chauffante <i>Aantal verwarmingsstaven</i>	4	Puissance canne chauffante <i>Verwarmingsstaaf vermogen</i>	5 kW
Puissance totale canne chauffante <i>Total vermogen verwarmingsstaaf</i>	20 kW		

Pièces d'usure / Reserveonderdelen

Accouplement souple <i>Flexibele koppeling</i>	A28.92SH	9010496	01x
Tamis pour Filtre "Y" <i>Zeef voor Y-Filter</i>	Tamis 0,25µm pour Fig12,050 - DN100	9060239	01x
Joint plat <i>Platte afdichtingsplaat</i>	Joint graphité pour Fig12.050 - DN100 (Ø95xØ82x0,75mm)	9060240	01x
Accumulateur à membrane <i>Membraanaccumulator</i>	SBO210-2.8-E1-112U-210AK (P0=3bars)	9043005	01x